

**KARTA
TECHNICZNA**

STONE CARE COLOR

Opis

Nowoczesny wodorozcieńczalny, fluorosilanowy impregnat przeznaczony jest do ochrony kamieni zarówno polerowanych (granit, marmur) jak i niepolerowanych (piaskowiec, wapienie), podkreślający kolor oraz teksturę impregnowanych powierzchni.

Zalety

- + zabezpiecza przed porastaniem mchem czy pleśnią
- + nie widoczny po wyschnięciu
- + wyciąga naturalny kolor kamienia
- + nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników
- + zapewnia wysoką hydrofobowość, uniemożliwiając przemarzanie
- + zabezpiecza przed różnymi zabrudzeniami
- + odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV



Zastosowanie

STONE CARE COLOR jest nowoczesnym impregnatem opartym na unikalnej technologii związków chemicznych: fluorosilanów, fluorosiloksanów oraz polimerów fluorowych. Preparat wnika w mikropory kamienia, tworząc cienką transparentną powłokę. Doskonale wyciąga kolor impregnowanych powierzchni. Preparat STONE CARE COLOR redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samoczyszczenie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni.

Właściwości

Preparat doskonale wyciąga kolor impregnowanych powierzchni, zapewniając im jednocześnie wysoką odporność na działanie wody oraz zanieczyszczeń, pochodzących od olejów, soków, kawy, ketchupu, sosów, itp. STONE CARE COLOR jest impregnatem bezrozpuszczalnikowym, może więc być z powodzeniem stosowany zarówno do kamieni polerowanych (podłogi, blaty kuchenne, parapety, itp.), jak również do impregnacji kamieni dekoracyjnych. Preparat zawiera substancje biocydowe (biobójcze), które dodatkowo chronią impregnowane powierzchnie przed porastaniem mchem, grzybami oraz pleśniami.

Sposób użycia

Impregnat powinien być stosowany na czyste, odtłuszczone, suche podłoża. Preparat może być наносzony pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym na podłoże o temperaturze powyżej +5°C.

Warunki stosowania:

- przed malowaniem całości należy zrobić próbę na małej, niewidocznej powierzchni, celem ustalenia chłonności podłoża,
- dobrze wymieszać przed użyciem oraz w trakcie malowania,
- w celu uniknięcia niedoróbek zaleca się dwukrotne nakładanie impregnatu metodą "mokre-na-mokre". Następujące po sobie warstwy należy nakładać w krótkich odstępach czasu. Drugą warstwę nakłada się wówczas, kiedy pierwsza wsiąkła, ale powierzchnia jest jeszcze wilgotna.
- w przypadku powierzchni polerowanych, impregnat po naniesieniu na powierzchnię za pomocą pędzla lub wałka pozostawić na kilka minut tak, aby potrzebna ilość preparatu wchłonęła w materiał. Nadmiar, który nie wchłonął, należy zebrać z powierzchni przed jego przeschnięciem przy pomocy suchej szmatki, a następnie całość wypolerować.

Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania UV. Odpowiednio składowany impregnat zachowuje swoją przydatność do użycia przez okres 24 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu produktu.

Wydajność

Zużycie impregnatu jest w bardzo dużym stopniu uzależnione od chłonności impregnowanego podłoża i wynosi 2 - 5 m²/l. impregnatu.

Uwagi

Podane informacje nie zwalniają naszych klientów z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych zastosowań. Przy stosowaniu metody natryskowej należy używać odpowiednich masek, zabezpieczających drogi oddechowe. Przy nakładaniu preparatu STONE CARE COLOR należy stosować zasady BHP.