

STONE CARE NATURAL

Opis

Rozpuszczalnikowy impregnat STONE CARE NATURAL przeznaczony jest do ochrony zarówno polerowanych, jak i niepolerowanych kamieni takich, jak: granity, marmury, piaskowce, wapienie, itp.

Zalety

- + doskonale zabezpiecza powierzchnie przed wnikaniem wody opadowej
- + zabezpiecza przed porastaniem mchem, grzybami, porostami czy pleśnią
- + podwyższa mrozoodporność
- + tworzy warstwę ochronną o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne
- + zachowuje właściwości oddechowe podłoża
- + nie zmienia kolorystyki powierzchni
- + redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni



Zastosowanie

Impregnat STONE CARE NATURAL oparty jest na wysokiej jakości silanach, polisiloksanach oraz żywicach silikonowych, przeznaczony do ochrony naturalnych polerowanych i niepolerowanych kamieni. Dzięki stosowaniu preparatu impregnowane powierzchnie zachowują swój naturalny wygląd przez wiele lat.

Właściwości

STONE CARE NATURAL charakteryzuje się doskonałą penetracją w mikropory materiału, tworząc barierę ochronną. Impregnat wpływa radykalnie na obniżenie wodochłonności oraz olejochłonności. Zaimpregnowany materiał cechuje znacznie podwyższona mrozoodporność i odporność na krystalizacyjne ciśnienie soli rozpuszczonych w wodzie.

Sposób użycia

Impregnat powinien być stosowany na czyste, odtłuszczone, suche podłoża. Preparat może być наносzony pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym na podłoże o temperaturze powyżej +5°C.

Warunki stosowania:

- przed malowaniem całości należy zrobić próbę na małej, niewidocznej powierzchni, celem ustalenia chłonności podłoża,
- dobrze wymieszać przed użyciem oraz w trakcie malowania,
- w celu uniknięcia niedoróbek zaleca się dwukrotne nakładanie impregnatu metodą "mokre-na-mokre". Następujące po sobie warstwy należy nakładać w krótkich odstępach czasu. Drugą warstwę nakłada się wówczas, kiedy pierwsza wsiąkła, ale powierzchnia jest jeszcze wilgotna.
- w przypadku powierzchni polerowanych, impregnat po naniesieniu na powierzchnię za pomocą pędzla lub wałka pozostawić na kilka minut tak, aby potrzebna ilość preparatu wchłonęła w materiał. Nadmiar, który nie wchłonął, należy zebrać z powierzchni przed jego przeschnięciem przy pomocy suchej szmatki, a następnie całość wypolerować.

Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania UV. Odpowiednio składowany impregnat zachowuje swoją przydatność do użycia przez okres 24 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu produktu.

Wydajność

Zużycie impregnatu jest w bardzo dużym stopniu uzależnione od chłonności impregnowanego podłoża i wynosi 2 - 5 m²/l. impregnatu.

Uwagi

Podane informacje nie zwalniają naszych klientów z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych zastosowań. Przy stosowaniu metody natryskowej należy używać odpowiednich masek, zabezpieczających drogi oddechowe. Przy nakładaniu preparatu STONE CARE NATURAL należy stosować zasady BHP.