

STONE CARE

Opis

Nowoczesny wodorozcieńczalny impregnat STONE CARE, przeznaczony jest do ochrony zarówno polerowanych, jak i niepolerowanych kamieni elewacyjnych, budowlanych oraz ozdobnych.

Zalety

- + zabezpiecza przed porastaniem mchem, pleśnią oraz grzybami
- + zabezpiecza przed wodą, olejami, kwasami czy solami
- + zabezpiecza przed pękaniem, uniemożliwiając przemarzanie
- + schnie do nielepiającej się postaci
- + zwiększa odporność na ścieranie
- + zabezpiecza przed wchłanianiem kurzu
- + podkreśla naturalny kolor materiału oraz jego teksturę



Zastosowanie

STONE CARE jest preparatem przeznaczonym do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Impregnat jest szczególnie polecany do stosowania na powierzchnie narażone na zanieczyszczenia olejopochodne, np. parkingi, podjazdy garażowe, magazyny, warsztaty samochodowe, podłoża wokół grilla oraz na powierzchnie o dużym natężeniu ruchu takie, jak: place, chodniki, deptaki, itp. Preparat STONE CARE zawiera w swoim składzie wysokiej jakości polimery hydrofobowe, dzięki czemu chroni zaimpregnowaną powierzchnię przed wodą, olejami oraz innymi zabrudzeniami przez długi okres czasu, utrzymując ją w dobrej kondycji.

Właściwości

Impregnat STONE CARE jest wysokiej jakości preparatem, zawierającym w swoim składzie innowacyjne, związki silanowe oraz polisiloksanowe. Dzięki swojej zdolności do penetracji, impregnat głęboko wnika w strukturę podłoża, wyciągając naturalny kolor impregnowanych powierzchni, jednocześnie chroniąc je przed niekorzystnym działaniem wody (przemarzaniem), kwasów, zasad, alkoholi, soli, czy substancji ropopochodnych (np. olei silnikowych). STONE CARE zawiera substancje biocydowe, które dodatkowo chronią impregnowane powierzchnie przed porastaniem mchem, pleśnią czy grzybami.

Sposób użycia

Impregnat powinien być stosowany na czyste, odtłuszczone, suche podłoża. Preparat może być наносzony pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym na podłoże o temperaturze powyżej +5°C.

Warunki stosowania:

- przed malowaniem całości należy zrobić próbę na małej, niewidocznej powierzchni, celem ustalenia chłonności podłoża,
 - dobrze wymieszać przed użyciem oraz w trakcie malowania,
 - w celu uniknięcia niedoróbek zaleca się dwukrotne nakładanie impregnatu metodą "mokre-na-mokre".
- Następujące po sobie warstwy należy nakładać w krótkich odstępach czasu. Drugą warstwę nakłada się wówczas, kiedy pierwsza wsiąkła, ale powierzchnia jest jeszcze wilgotna.
- unikać malowania nagrzaných powierzchni w pełnym słońcu.

Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania UV. Odpowiednio składowany impregnat zachowuje swoją przydatność do użycia przez okres 24 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu produktu.

Wydajność

Zużycie impregnatu jest w bardzo dużym stopniu uzależnione od chłonności impregnowanego podłoża i wynosi 2 - 5 m²/l. impregnatu.

Uwagi

Podane informacje nie zwalniają naszych klientów z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych zastosowań. Przy stosowaniu metody natryskowej należy używać odpowiednich masek, zabezpieczających drogi oddechowe. Przy nakładaniu preparatu STONE CARE należy stosować zasady BHP.